

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 12190

Obchodní název a popis:

FLEXADUR PU-4N2 SMARTFLEX

Hadice na odsávání, antistatická, těžkohořlavá, odolná hydrolyze (-40/+100°C), 2,0 mm



&

Artikl: SMARTFLEX 2,0

Výrobce hadice: **SCHAUENBURG (DE)**

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásky PU: **2,0 mm**
- Použití produktu: **Ventilační hadice univerzálního použití pro materiáli s vysokou obrusností (sklo, kamenivo, atd...)**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek o tloušťce 2,0 mm)**
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Abrazivní materiály, Benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Norma: **ATEX 2014/34/EU, TGRS 727: Rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody.**
To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic.
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 23°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel, produktový manažer

Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně 06/3/2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz