

Certifikát 2.1 pro výrobek :

Kód produktu: 34114


STORZ SS REDUKCE NEREZ

Bajonetová celonerezová přechodka Storz 16 Bar



&

Artikl: STORZ - Übergangsstücke aus Edelstahl, PN16
C-D KA (66/31mm) & B-C KA (89/66mm)



Výrobce: KIWITEC

- Pracovní teplota: **-40°C až + 200°C (+250°C – krátkodobě)**
- Pracovní tlak: **PN 16 BAR**
- Použití a spojování: **Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4581 (X2CrNiMo17-12-2)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky, paliva**
- **Poznámka:** Rozměr KA je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 30/08/2022