

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

Kód produktu: 10908



Obchodní název a popis:

**JACKET SYNTETIC HT180**

Ochrana na hadice vůči trysku oleje, -50°C až +180°C

&

**TEXTILE PROTECTION COVER HOSE**

**Výrobce: MERLETT**

- Pracovní teplota: -50°C až +180°C
- Použití produktu: **Ochrana zdraví, očí u vysokotlaké hydrauliky**
- Materiál vnitřní: **Polyesterová syntetická tkanina**
- Materiál vnější: **Polyesterová syntetická tkanina**
- Médium: **Ochranná hadice pro všechny hydraulické hadice.**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Normy: **ISO 5470-1:2001, bez ftalátů**
- Zkrácená poznámka: **Ochranná hadice je odolná i vůči oděru. Vysokopevnostní výpletová hadice. Používá se jako ochrana v případě prasknutí hadic v hydraulickém, pneumatickém a automatizačním průmyslu, při vysokém tlaku ochrana zadrží a rozptílí nebezpečný trysk oleje.**

Originální katalogový list:

**Continental**









**COVER HOSE**

**926028**



Nastro tubolare tessuto in filato poliestere ad alta tenacità Tubular tape woven in high tenacity polyester yarn, specific for the protection of multiple or single hoses and cables. Utilizzato per protezione da scoppio di tubi in pressione and cables. Used as protection in case of hoses bursting nell'industria oleodinamica, pneumatica e automazione. in hydraulic, pneumatic and automation industry.

	<b>RESISTENZA AGLI OLII</b> OILS RESISTANCE	*****
	<b>SENZA FTALATI</b> PHTALATE FREE	TPHF *****
	<b>FLESSIBILITÀ</b> FLEXIBILITY	*****
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE	ISO 5470-1:2001 (Metodo Taber) 300 cicli -12% in peso (Method Taber) 300 cycles - 12% in weight
	<b>TEMPERATURA D'IMPIEGO</b> TEMPERATURE RANGE	-50° C + 180° C per breve tempo for a short period
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	Poliestere Polyester
SHVC ESENTE Bisfenolo A ESENTE IPA ESENTE Nonilfenolo ESENTE PFOA ESENTE RoHS Conforme		SHVC FREE BISFENOLO A FREE IPA FREE Nonilfenolo FREE PFOA FREE In compliance with RoHS

LARGHEZZA PIATTA FLAT WIDTH	Ø INTERNO Ø I.D.	PESO WEIGHT	RESIST. TRAZIONE TENSILE STRENGTH	ROTTOLI PER SCATOLA COILS PER BOX	LUNG. ROTTOLI COILS LENGHT
mm	mm	g/m	Kg	Unit	mt
35	20	33	400	7	100
40	22	38	500	7	100
45	25	43	550	6	100
50	28	47	600	5	100
55	32	53	700	5	100
65	38	63	800	4	100
80	45	77	1000	3	100
90	50	88	1100	3	100
120	70	110	1500	2	100
150	90	140	1800	2	100

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 19.2.2024



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

**LANŠKROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLIN**

**GMS hadice, s.r.o.**

**Nádražní 491  
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz**

**www.gms.cz**