



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	10	0,09	12	25	50	004/010-BV012-01105
5	11	0,10	12	30	50	005/011-BV012-01105
6	12	0,13	12	35	50	006/012-BV012-01105
8	14	0,17	12	50	50	008/014-BV012-01105
9	16	0,19	12	60	50	009/016-BV012-01105
12	19	0,26	12	70	50	012/019-BV012-01105

Provozní teplota: -40°C až +100°C (Krátkodobě +120°C)

Bezpečnost: 4 : 1

Vnitřní duše: Pryž NBR - černá, odolná olejům a teplotám

Vnější plášť: Syntetická pryž odolná vůči i olejem, benzinům, výborná odolnost vůči abrazi a ozónu

Médium: Benzíny, nafta B20, B100, B7, E5, E10, E85 a E100

Výztuha: Dvojitý oplet ze syntetických materiálů

Použití: Hadice pro dopravu benzinů, nafty, bionafty (B100) a olejů. Hadice splňuje a překračuje podmínky normy SAE J30R6.

Poznámka: Hadice FUB 386 není určena pro použití s leteckými palivy v leteckém průmyslu.