

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10752



Obchodní název a popis:

PETROTEC SLIMLINE-21 EN 1360

Antistatická tankovací hadice pro cisterny, -30°C až +55°C



&

TYPE SLIMLINE SL 21

Výrobce: ELAFLEX

- Pracovní teplota: -30°C až +55°C
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tankovací hadice pro veřejné výdejní stojany**
- Materiál vnitřní: **NB1 – odolné benzínům**
- Materiál vnější: **Chlorovaná syntetická pryž**
- Spirála: --
- Výztuha: **2 křížené textilní oplety**
- Médium: **Benzíny včetně Etanolu E85, nafta**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Norma: **EN 1360:2013 typ 1**
- Vodivost: **Antistatická R <10⁶ Ohm/m**
- Zkrácená poznámka: **Hadice k navijákům pro cisterny s pohonnými hmotami. Hadice je lehká, flexibilní a odolná otěru. Dobře odolává povětrnostním podmínkám a UV záření, včetně ozónu.**
Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.

Originální katalogový list:

| GE- WICHT Weight Approx = kg/m | SCHLAUCH- GRÖSSE Hose Size | | | Betriebsdruck Work. Pressure bar | Prüfdruck Test Pressure bar | Biegeradius Bend. Radius mm | Rollenlänge Coil Length ca./m | BESTELL- NUMMER Part Number Type |  |
|---|-------------------------------------|-------|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | ID in. | ID mm | OD mm | | | | | | |
| 0,55 | 7/8" | 21 | 31 | 16 | 25 | 100 | 40 – max. 80 | SL 21 blau - blue grün - green gelb - yellow rot - red | <p>'SLIMLINE' quality petrol pump hoses for gasoline fuels. Also suitable for fuels with ethanol content up to E 85. Can be calibrated for electric dispensing pumps, see overleaf. Cold flexible down to -30°C/-22°F (LT-type down to -40°C/-40°F). Meet EN 1360, respectively EN 13483.</p> <p>Lining : NBR, conductive, no discolouration, low diffusion</p> <p>Reinforcements : Two low tensile textile braids with crossed interwoven conductivity strands</p> <p>Cover : Chlorinated synthetic rubber. Resistant to light cracks and oil</p> <p>Type Slimline 'SL'</p>  <p>Slimline</p> |
| <p>ELAFLEX SLIMLINE 21 · EN 1360 · EN 13483 · TYPE 1 · Ω · 16 BAR · AS 2683 · GERMANY · 2Q-21</p> <p>Type Slimline 'SL' is the standard petrol pump hose with 2 textile braids and black cover. Coloured versions: technical data, specifications and markings identical to black standard type. Colours are stable against weathering and UV light.</p> <p>Due to the smooth cover and high flexibility, all Slimline hoses are perfectly suitable for MPD hose retraction systems. Made on a quality mandrel production, vulcanised in a plastic cover process. With continuous and permanent laser marking.</p> | | | | | | | | | |

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 8.12.2023

**LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz