


Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

Kód produktu: 10930



Obchodní název a popis:

**PETROTEC SAE 30R6 EU**

Tlaková hadice pro ropné produkty (-30°/+100°C), 12 bar

**&  
FUB**

Výrobce: SEMPERIT

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C, krátkodobě až +120°C**
- Pracovní tlak: **12 Bar**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Použití produktu: **Palivová hadice pro motorová vozidla**
- Materiál vnitřní: **NBR splňuje RMA třídu A, také RME ( 100% bionaftu)**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž odolná vůči olejům, benzínům, výborná odolnost vůči ozónu**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Textilní výplet**
- Norma výrobku: **SAE J30R2 /(R6), EN 228:2017 (bezolovnatá paliva), EN 590:2017**
- Médium: **Benzíny (E5, E10, E85 a E100), nafta (B7, B20) bionafta (B100) do obsahu 60% aromatických látek**
- Barva: **Černá**
- Vodivost: **Elektricky vodivá**
- Zkrácená poznámka: **Hadice pro dopravu benzínů, nafty, bionafty (B100) a olejů. Hadice FUB není určena pro použití s leteckými palivy v leteckém průmyslu. Nesmí se používat jako hadice k benzínovému čerpadlu. Hadice splňuje a překračuje podmínky normy SAE J30R6. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:

**FUB**

**SEMPERIT** 

Fuel/Oil - 12 bar - SAE J30R2 & SAE J30R6



## SPECIFICATIONS

<b>Application</b>	Our high quality oil/fuel hose FUB is suitable for the delivery of unleaded fuels (EN 228:2017) and diesel oils (EN 590:2017) installed in vehicles by land and sea. Suitable for the usage in engine compartments of engine-driven vehicles.
<b>Feature</b>	Our FUB product can be used for E5 (EN 228:2017), E10, E85 and E100 as well for B7 (EN 590:2017), B20 and B100 (pure biodiesel / 100% FAME/RME) with a maximum aromatic content of 60%. The used liner fulfills RMA class A.
<b>Standard/Approval</b>	SAE J30R2 and SAE J30R6.
<b>Temperature range</b>	-40°C / +100°C, ambient temperature +120°C.
<b>Safety factor</b>	4 : 1
<b>Tube</b>	NBR, black, resistant to oil, electrically conductive, smooth.
<b>Reinforcement</b>	Textile spiral.
<b>Cover</b>	Quality performance rubber, black, resistant to ozone and weather, resistant to oil, electrically conductive, smooth.
<b>Marking</b>	continuous inkjet, white letters: "SEMPERIT (S) FUB KRAFTSTOFF/FUEL ID PN 12 BAR SAE J30R2 / SAE J30R6 MADE IN EU //////////////".
<b>Notice</b>	The usage of our product is only allowed for land and sea applications. ATTENTION: For last valid information regarding oil & fuel suitability please always refer to the <a href="#">Semperit oil &amp; fuel suitability matrix</a> or, in case of doubt, contact Semperit. ATTENTION: Not to be used as a petrol pump hose.

Originální katalogový list – tabulka s rozměry:

## TECHNICAL DETAILS

Internal-Ø		Wall width	External-Ø	Work. pressure [max.]	Number of inserts	Bending radius [min.]	Weight approx.	Coil length [max.]
mm	inch	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
3.2	1/8	3.0	9.2*	12	2	20	0.08	50
4.0		3.0	10.0	12	2	25	0.08	50
4.5		3.0	10.5	12	2	27	0.10	50
5.0	3/16	3.0	11.0	12	2	30	0.11	50
5.5		3.0	11.5	12	2	33	0.11	50
6.0		3.0	12.0	12	2	35	0.10	50
6.3	1/4	3.0	12.3	12	2	40	0.10	50
7.0		3.0	13.0	12	2	42	0.12	50
7.5		3.0	13.5	12	2	45	0.13	50
8.0	5/16	3.0	14.0	12	2	50	0.13	50
9.0		3.0	15.0	12	2	55	0.14	50
9.5	3/8	3.0	15.5	12	2	60	0.15	50
10.0		3.0	16.0	12	2	60	0.16	50
12.0		3.5	19.0	12	2	70	0.21	50

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti




**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 2.1.2024

**LANŠKROUN  
OLOMOUČ  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLÍN**

**GMS hadice, s.r.o.**

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

[www.gms.cz](http://www.gms.cz)