



Pracovní teplota: -40 / +150°C

Pro vzduch :-40°C až +121°C, pro vodu 0° až +100°C.

Výrobce: GATES

Materiál vnitřní: CPE (Chlorované PE)

Výztuha: Ocelový výplet, textilní opleť

Použití: Hadice pro kompresory s olejivzdorným textilním opletem a ocelovým vnitřním výpletem pro tlak 7 MPa (1000 PSI).

Hadice se doporučuje pro vzduchové brzdy nebo pro odvětrací potrubí naftových motorů, nebo také doprava horkých olejů na ropné bázi.

Povrch hadice: Je odolný vůči oleji a plísni, textilní opleť je také impregnovaná syntetickým kaučukem.

Jako vzduchová brzdňá hadice splňuje výkonostní specifikace SAE J1405.

Armovat hadice s koncovky mohou jenom autorizované firmy.

Výrobce doporučuje koncovky Global Spiral Plus nebo MegaCrimp Gs25.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	DN (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	Hmotnost (Kg)	OBJEDNACÍ KÓD
6,40	13,20	6	70	50	0,180	006/013-YF070-01145
9,50	16,80	10	70	65	0,280	010/017-YF070-01145
12,50	20,30	12	70	90	0,360	012/020-YF070-01145
15,80	23,60	16	70	100	0,450	016/024-YF070-01145
19,60	29,20	19	70	120	0,600	019/029-YF070-01145
25,40	34,80	25	70	150	0,710	025/035-YF070-01145
31,80	41,70	32	70	210	1,240	032/042-YF070-01145
38,00	49,50	38	35	380	1,490	038/049-YF035-01145