

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10942**



Obchodní název a popis:

**DRINKTEC FOOD TUSCANY 10/SPL**

**Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty 10 bar, FDA, -40/+120°C**

**&**

**TUSCANY**

**Výrobce: IVG Colbachini**

- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Výtlač potravinářských nápojů a čistých alkoholů**
- Materiál vnitřní: **IIR (Butyl)**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž opatřena speciální žlutou termoplastickou vrstvou pro snížení tření a zvýšení odolnosti vůči klimatickým vlivům.**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Nemastné potravinářské tekutiny nebo líh do obsahu 96%, vína, pivo apod.**
- Norma výrobku: **FDA tit.21 art.177.2600, CE 1935/04, CE 2023/06, BfR XXI cat.2, D.M. 21/03/73, bez ftalátů, PAHs a BPA**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Červená se žlutou šroubovicí**
- Zkrácená poznámka: **Sanitace parou max. 130°C po dobu 30 minut, Sterilizace: 2% kyselina dusičná, 2% peroctová, 2% fosforečná.**  
**Neutralizace: 5% hydroxid sodný, který se doporučuje použít po dobu 15 minut při teplotě +60°C.**

**Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
51	2	10	150	30	450	1,86	1,25	150	5,9	0,8	60	200
60	2-3/8	10	150	30	450	2,14	1,44	180	7,1	0,8	60	200
63,5	2-1/2	10	150	30	450	2,25	1,51	190	7,5	0,8	60	200
76	3	10	150	30	450	2,74	1,84	230	9,1	0,8	60	200
80	3-5/32	10	150	30	450	2,87	1,93	240	9,5	0,8	60	200
102	4	10	150	30	450	3,80	2,55	400	15,8	0,8	60	200



EN

### Low friction

**Standards:** Reg. EC 1935/04 and CE 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

**Application:** flexible, hardwall, corrugated hose for the suction and delivery of non fatty foods, in particular vintage wines and alcohols at 96°. The external plastic helix wire on the cover reduces friction against abrasive and rough surfaces, suitable to be used both indoors and outdoors. Shiny finish. It is not crush resistant.

**Temperature:** from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

#### Construction

**Tube:** white, smooth, food quality, taste free and odourless IIR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord plus steel helix wire.

**Cover:** red, corrugated, synthetic rubber with low friction coefficient thermoplastic external yellow helix. Weathering and abrasion resistant.

**Branding:** length supplied with marking according to EU traceability requirements.

**Also available upon request:** 1. Supplied in service lengths with soft ends.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 4.1.2024



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

LANŠROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLIN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz