

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10943



Obchodní název a popis:

DRINKTEC FOOD PIEDMONT 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty 10 bar, FDA, -20/+70°C

&

PIEDMONT

Výrobce: IVG Colbachini

- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Výtlač potravinářských nápojů a čistých alkoholů**
- Materiál vnitřní: **IIR (chrobutyl)**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž opatřena speciální žlutou termoplastickou vrstvou pro snížení tření a zvýšení odolnosti vůči klimatickým vlivům.**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Nemastné potravinářské tekutiny nebo líh do obsahu 96%, vína, pivo apod.**
- Norma výrobku: **FDA tit.21 art.177.2600, CE 1935/04, CE 2023/06, BfR XXI cat.2, D.M. 21/03/73, bez ftalátů, PAHs a BPA**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Červená se žlutou šroubovicí**
- Zkrácená poznámka: **Sanitace parou** max. 130°C po dobu 30 minut, **Roztoky:** 2% kyselina dusičná, 2% peroctová, 2% fosforečná.
Neutralizace: 5% hydroxid sodný, který se doporučuje použít po dobu 15 minut při teplotě +60°C.

Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.

Originální katalogový list:



inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
38	1-1/2	10	150	30	450	1,06	0,71	130	5,1	0,5	60	200
51	2	10	150	30	450	1,36	0,91	180	7,1	0,5	60	200
63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,66	1,12	220	8,7	0,5	60	200
76	3	10	150	30	450	1,96	1,32	270	10,6	0,5	60	200



EN

Anti-crush and low friction

Standards: Reg. EC 1935/04 and CE 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

Application: flexible, corrugated hose, for the delivery of non fatty foods, in particular vintage wines and alcohols at 96°. The external plastic helix wire on the cover reduces friction against abrasive and rough surfaces, suitable to be used both indoors and outdoors. Suitable for medium vacuum and crush-resistant. Shiny finish.

Temperature: from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: white, smooth, food quality, taste free and odourless IIR rubber. Contains no phthalates.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: red, corrugated, synthetic rubber with low friction coefficient and thermoplastic external yellow helix. Weathering and abrasion resistant.

Branding: length supplied with marking according to EU traceability requirements.

Also available upon request: 1. Supplied in service lengths with soft ends.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 4.1.2024



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

LANŠROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz