

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

Kód produktu: 10753



Obchodní název a popis:

**CALORTEC CSM Push-Lock 140S**

Tlaková hadice pro chlazení a temperování forem, +140°C, 28 bar

&

**LOCK ON 140S**

**Výrobce: RTC**

- Pracovní teplota: **-40°C až +140°C** (70°C vzduch)
- Bezpečnost: **7 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro chlazení a temperování forem**
- Materiál vnitřní: **CSM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: --
- Výztuha: **Textilní polyesterová vlákna**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Volitelná (černá, modrá, červená)**
- Zkrácená poznámka: **Hadice nástrčného systému Lock-On nebo Push-Lock, pro temperovací stroje nebo stroje udržující stálou vysokou teplotu. Hadice neobsahují složky silikonu a pro hadicové trny se aplikují bez použití upínacích svorek.**


Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.

Originální katalogový list:


Push to Connect Hoses for max. 140°C / Schnellsteck Schlauch für max. 140°C TYPE LOCK140S **rtc**

Working Temperature Range for water  
Arbeitsbereich für wasser -40°C to +140°C


Working Temperature Range for air  
Arbeitsbereich für luft -40°C to +70°C



Order No / Bestellnr.	Ø Inside		Ø Outside	Max Working Pressure		Bursting Pressure		BR	W/A	L/B
	Inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	mm	g/m	Mt
rtc-LOCK140S-10R	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	80	190	+ 10
rtc-LOCK140S-10B	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	80	190	+ 10
rtc-LOCK140S-10S	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	80	190	+ 10
rtc-LOCK140S-12R	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	240	+ 10
rtc-LOCK140S-12B	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	240	+ 10
rtc-LOCK140S-12S	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	240	+ 10
rtc-LOCK140S-16R	5/8	16,0	22,6	24	348	160	2320	125	280	+ 10
rtc-LOCK140S-16B	5/8	16,0	22,6	24	348	160	2302	125	280	+ 10
rtc-LOCK140S-16S	5/8	16,0	22,6	24	348	160	2320	125	280	+ 10
rtc-LOCK140S-19R	3/4	19,0	25,8	21	305	120	1740	150	330	+ 10
rtc-LOCK140S-19B	3/4	19,0	25,8	21	305	120	1740	150	330	+ 10
rtc-LOCK140S-19S	3/4	19,0	25,8	21	305	120	1740	150	330	+ 10
rtc-LOCK140S-25R	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475	+ 10
rtc-LOCK140S-25B	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475	+ 10
rtc-LOCK140S-25S	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475	+ 10



In order to keep the hose in the correct angle cut it with a sharp knife or hose cutter (SAS26).



Put the nipple inside the tube and push it to the yellow stop. Then just pull back.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 11.12.2023



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

**LANŠROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz