GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10961



Obchodní název a popis:

JACKET SILIKON Bal.15 a 20M

Ochranný návlek silikonový -60°C/+260°C, krátkodobě +1100°C EN45545

&

SSCF-F * * Feuerschutzschlauch

Výrobce: MCC

- Pracovní teplota: **-60°C až +260°C (krátkodobě +1100°C)**
- Použití produktu: **Chránička hadic a kabelů do vysokých teplot.**
- Materiál: **VMQ**
- Materiál vnější: **VMQ – Silikon**
- Médium: **Silikonová ochrana na kabely, hadice, hydraulické hadice**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Červená**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Norma: **RoHS 2002/95/CE, NF EN 60684-2 (05/2006), EN45545 / DIN5510-2**
- Vlastnosti: **Elektrická pevnost v mezích 3 do 10 KVolt**
- Zkrácená poznámka: **Chránička je vodotěsná, odolná vodní páře, velice snadno ohebná, odolná UV záření a hydraulickým kapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré chování ve styku kapalnými hořlavinami. Vynikající ohebnost i při nízkých teplotách, bez azbestová.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list:



Feuerschutzschlauch - EN45545 / DIN5510-2

Fire protection hose - EN45545 / DIN5510-2
Tuyau de protection contre l'incendie - EN45545 / DIN5510-2
Funda de protección contra incendios - EN45545 / DIN5510-2
Wąż przeciwpożarowy - EN45545 / DIN5510-2
Protezione antifiamma per tubi - EN45545 / DIN5510-2

Beschreibung:	Silikonbeschichtetes Fiberglas
Betriebstemperatur:	max 260°C kurzfristig 1100°C
Norm:	EN45545 und DIN5510-2 UL 1441
Rollenware:	<= DN75 20m > DN75 15m (kein Anschnitt)
Desription:	Silicone coated fiberglas
Temperature:	max 260°C short time 1100°C
Norm:	EN45545 and DIN5510-2 UL 1441
Coil:	<= DN75 20m > DN75 15m (no short lengths availble)

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	g/m	Price/m
SSCF-6	6	8,4					
SSCF-8	8	10,6					
SSCF-10	10	13,2					
SSCF-12	12	15,4					
SSCF-13	13	16,8					
SSCF-15	15	19,2					
SSCF-20	20	24,6					
SSCF-22	22	27					
SSCF-25	25	30,2					
SSCF-30	30	35,8					
SSCF-32	32	38					
SSCF-35	35	41,2					
SSCF-38	38	44,6					
SSCF-40	40	46,8					
SSCF-45	45	52					
SSCF-50	50	57,4					
SSCF-55	55	62,8					
SSCF-60	60	68					
SSCF-65	65	73,2					
SSCF-70	70	78,6					
SSCF-75	75	83,8					
SSCF-89	89	99					
SSCF-102	102	114					
SSCF-105	105	117					
SSCF-110	110	122					
SSCF-115	115	127					
SSCF-127	127	139					

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Sergej Samek,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 6.1.2026