



Pracovní teplota: 0°C až +70°C

Tloušťka pásku PVC: 1,2 nebo 1,5 mm dle průměrů hadice

Použití produktu: Hadice pro odsávání prachu a abrazivních materiálů, beztlaková přeprava tekutin, ventilace.

Materiál vnitřní: PVC

Materiál vnější: PVC

Spirála: Ocelový drát (nelakovaný)

Médium: Abrazivní prach, vzduch, voda, oleje, plyny

Barva: Světle šedivá (přibližně RAL 7001)

Antistatika: Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.

Vlastnosti: Lehká a flexibilní hadice.

Pevná, středně těžká konstrukce, mírně vlnitý vnitřní povrch.

Pravotočivá spirála, bombírovaný (vlnitý) povrch díky ocelovému drátu.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TLOUŠŤKA pásku (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (KPa)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
38	1,2	57	2,10	60	15	038/3N2-C0070-00603
40	1,2	60	2,10	60	15	040/3N2-C0070-00603
45	1,2	68	2,00	50	15	045/3N2-C0070-00603
50	1,2	75	1,90	40	15	050/3N2-C0070-00603
51	1,2	76	1,90	40	15	051/3N2-C0070-00603
60	1,2	90	1,60	35	15	060/3N2-C0070-00603
65	1,2	98	1,50	35	15	065/3N2-C0070-00603
70	1,2	105	1,30	30	15	070/3N2-C0070-00603
75	1,2	113	1,30	30	15	075/3N2-C0070-00603
80	1,2	120	1,20	30	15	080/3N2-C0070-00603
90	1,2	135	1,10	25	15	090/3N2-C0070-00603
100	1,5	150	1,00	25	15	100/3N2-C0070-00603
110	1,5	165	0,90	25	15	110/3N2-C0070-00603
115	1,5	173	0,90	25	15	115/3N2-C0070-00603
120	1,5	180	0,85	25	15	120/3N2-C0070-00603
125	1,5	185	0,75	20	15	125/3N2-C0070-00603
130	1,5	195	0,70	20	15	130/3N2-C0070-00603
140	1,5	200	0,60	18	15	140/3N2-C0070-00603
150	1,5	225	0,50	18	15	150/3N2-C0070-00603
160	1,5	240	0,40	16	15	160/3N2-C0070-00603
170	1,5	255	0,38	16	15	170/3N2-C0070-00603
175	1,5	260	0,35	16	15	175/3N2-C0070-00603
180	1,5	270	0,30	15	15	180/3N2-C0070-00603
200	1,5	300	0,28	13	15	200/3N2-C0070-00603
250	1,5	375	0,20	12	15	250/3N2-C0070-00603
300	1,5	450	0,15	10	15	300/3N2-C0070-00603
350	1,5	525	0,10	9	15	350/3N2-C0070-00603
400	1,5	600	0,10	8	15	400/3N2-C0070-00603
450	1,5	675	0,08	6	15	450/3N2-C0070-00603