

Provedení potisku 2022- 2023



Provedení potisku 2024



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	30	0,56	20		40	019/030-SX020-01117
25	37	0,77	20		40	025/037-SX020-01117
25	39	0,82	20		40	025/039-SX020-01117
32	44	0,96	20		40	032/044-SX020-01117
38	52	1,57	20		40	038/052-SX020-01117
40	54	1,66	20		40	040/054-SX020-01117
51	67	2,20	20		40	051/067-SX020-01117
63	80	2,30	20		40	063/080-SX020-01117

Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž SBR- černá, hladká

Vnější plášť: Pryž SBR/EPDM - černá s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

Použití: Tlakový vzduch a voda pro průmyslové aplikace s vyššími nároky na pracovní tlak a mechanickou pevnost - lomy, výkopové práce, stavební kompresory.

Adekvátní hadice výrobce IVG - AEROTEC 20 (artikl 10059):

